

Especificaciones técnicas

Modelo	KS-6217	KS-6315
Procesador	Via C7 1.0 Ghz	Intel Celeron Mobile 1,5 Ghz
Memoria	DDR2 400/533 SODIMM (hasta 1 Gb)	
Memoria VGA	16 Mb por defecto, ampliable por sistema hasta 64 Mb	
Alimentación	Adaptador de 12V	
Carcasa	Carcasa de aluminio de fundición	
Base	Base sencilla o universal	
Altavoces	Integrados	
Sistema operativo	MS Dos, Win CE, Win 2000, Win XP, WEPOS o Linux	
Certificados	FCC-a, CE-A	
Pantalla		
LCD	17" LCD, 200 cd 1280x1024, soporta pantalla doble	15" LCD, 200 cd 1280x1024, soporta pantalla doble
Táctil	17" tipo resistivo	15" tipo resistivo o infrarrojo
Controlador táctil	Interface USB emulación mouse	
Control de brillo	Por hardware o software	
Ángulo inclinación	Desde 15° a 72,5°	
Expansión		
Unidad almacenaje	IDE 3,5" HDD 80 Gb o 2,5" HDD 40 Gb	
Opción de montaje	En mostrador o montaje mural	
Conectividad		
Puerto de Audio	Amplificador de 2 Watt con altavoces internos.	
Puerto cajón	No disponible	
Puerto teclado	x1 PS/2	
Puerto Red	x1 Ethernet 10/100, actualizable a 1 Gb	
Puerto Mouse PS/2	No disponible	
Puerto paralelo	x1 SPP/EPP/ECP	
Puerto serie	x2 (+5V)	
Puerto UPS	x1, incluye auto chequeo	
Puerto USB	x4	
Dimensiones		
Medidas	410 mm x 282 mm x 285-389 mm	378 mm x 282 mm x 267-357 mm
Peso Neto	11,07 Kg	8,73 Kg
Entorno		
Condiciones operativas	0°C - +35°C, 20%RH - 80%RH, no condensada máx.26°C.	
Condiciones almacén	-20°C -+60°C sin fuente UPS, -20°C - +40°C con fuente UPS. 10%RH - 80%RH, no condensada máx 28,9°C	
Opciones		
2ª HDD	IDE 2,5" HDD 40 Gb	
2ª Pantalla LCD	12" o 15" LCD, puerto VGA	
CD o DVD	Externo USB	
Visor de Cliente	PD-2501: 11 mm VFD, matriz de punto 6x7, interface RS232 PD-2062: 2 x 20 VFD, matriz de punto 5x7,RS232 o USB	
Precarga S.O.	Win 2000/XP Pro/WEPOS/CE	
Banda magnética	2 o 3 pistas	
Batería UPS	2,3 Ahr / 12 V (integrable en base)	
Wireless Lan	IEEE 802.11 b/g interface USB, a través de dongle USB	