

La mejor relación Coste-Prestaciones del mercado

La más rápida de la clase

La TM-U220 le ofrece una mayor velocidad de impresión (6 lps - a 30 columnas y 16 dpi).

Carga rápida de papel

La mejora que convierte a la TM-U220 en una impresora mucho más rentable es el nuevo sistema de carga de papel: como otros modelos de nuestra amplia gama, incorpora el sistema 1-2-3 drop-in que permite en tan sólo tres pasos reemplazar de forma rápida y sencilla el rollo de papel.

Varias versiones

Existen tres versiones:

Versión A: Impresión de recibos, cortador automático y rollo adicional para diario.

Versión B: Impresión de recibo y cortador automático.

Versión D: Impresión de recibo.



Método de impresión	Matricial de 9 pins
Fuentes	
Fuente	7 x 9 / 9 x 9
Capacidad columnas	40 / 42 o 33 / 35
Mapa de caracteres	95 alfanuméricos, 37 internacionales, 128 x 12 gráficos
Interfaz	RS-232 ó Paralelo Bidireccional Opcionales: USB, Ethernet 10/100 BaseT, Wireless LAN (802.11b).
Velocidad de impresión	4.7 LPS (a 40 columnas, 16 cpp) 6.0 LPS (a 30 columnas, 16 cpp)
Papel	
Dimensiones (mm)	57.5 ± 0.5, 69.5 ± 0.5, 76.0 ± 0.5 (W) x Ø 83.0
Grosor (mm)	0.06 a 0.085
Nº copias	original + 1 copia
Cartucho de cinta	ERC-38 (púrpura, negro, negro/rojo)
Tensión alimentación	Adaptador AC incluido
Fiabilidad	MTBF: 18x10 ⁴ horas MCBF: 18x10 ⁶ líneas
Dimensiones generales (mm)	Tipo A: 160 (W) x 288 (D) x 157.5 (H) Tipo B: 160 (W) x 248 (D) x 138.5 (H) Tipo D: 160 (W) x 248 (D) x 138.5 (H)
Peso (aprox.)	Tipo A: 2.7 Kg. Tipo B: 2.5 Kg. Tipo D: 2.3 Kg.

Modelo/Item	Dispositivo estándar	Aplicaciones
Tipo A	Recogedor de papel/ Cortador automático	Impresora de recibos y diario.
Tipo B	Cortador automático	Recibo
Tipo D		Recibo



Impresora de cocina

Especialmente indicada para entornos de cocina

Impresora fácil de limpiar. Su protección interior anti-bacterias permite respetar los estándares de higiene del mercado.

Nuevo diseño

Evita al máximo las posibilidades de entrada de agua y sus canales de drenaje expulsan el agua en posición horizontal.

Nuevas funciones

Avisador acústico interno y detector de tapa abierta para el cortador de papel.



Método de impresión	Matricial de 9 pins
Fuentes	
Fuente	7 x 9 / 9 x 9
Capacidad columnas	40 / 42 ó 33 / 35
Mapa de caracteres	95 alfanuméricos, 37 internacionales, 128 x 8 gráficos
Interfaz	RS-232 ó Paralelo Bidireccional ó Ethernet 10/100 BaseT. Opcionales: USB, Wireless LAN (802.11b)
Velocidad de impresión	3.5 LPS (a 40 columnas) 6.4 LPS (a 16 columnas)
Papel	
Dimensiones (mm)	76.0 ± 0.5 (W) x Ø 83.0
Grosor (mm)	0.06 a 0.085 mm
Nº copias	Original
Cartucho de cinta	ERC-38 (púrpura, negro, negro/rojo)
Tensión alimentación	Adaptador AC incluido
Fiabilidad	MTBF: 18x10 ⁴ horas MCBF: 18x10 ⁶ líneas
Dimensiones generales (mm)	166 (W) x 168 (D) x 259.5 (H)
Peso (aprox.)	2.8 Kg.
Opciones disponibles	Soporte mural WH-10
Fuente de alimentación	PS-180 incluida en la caja

